

2026 OUTLANDER MAX DPS 500 T ABS



Granite Grey

NØKKELEGENSKAPER

- Tre-modus dynamisk servostyring (DPS)
- Valgbar 2WD / 4WD / BTC (bremsetraksjonskontroll)
- 25" dekk på 12" aluminiumfelger
- Heldekkende undersideplate
- Nedtrekksoppbevaring foran
- Hanskerom
- Slepekule
- Horn med retningsviserspak, blinklys og speil

MOTOR	500
Motortype	40 hk / 37 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc énsylindret, væskekjølt
Drivstoffinnsprøytningssystem	Intelligent iTC Control (iTC™) med elektronisk innsprøytning (EFI)
Girkasse	pDrive primær CVT L / H / N / R / P
Drivverk	Valgbar 2WD / 4WD / BTC (Antispinn)
Førerassistanse	I/A
Servostyring	Dynamisk servostyring med tre modus (DPS)

FJÆRING	
Fjæring foran	Dobbel A-arm 24,8 cm (9,75") fjæringsvei
Støtdempere foran	Doble rør
Fjæring bak	Dobbel A-arm 26 cm (10,25") fjæringsvei
Støtdempere bak	Doble rør

DEKK/FELGER	
Fordekk og bakdekk	25 x 10 x 12"
Felger	12" støpte aluminiumfelger

BREMSE	
Foran	Doble 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Enkel 214 mm skivebrems med hydraulisk kaliper og doble stempler

MÅL/KAPASITET	
Beregnet tørrvekt*	364,1 kg
L x B x H	94,2 x 47,6 x 56,9" (239,2 x 120,9 x 144,6 cm)
Hjulavstand	60,4" (153,5 cm)
Bakkeklaring	12" (30,5 cm)
Setehøyde	38,6" (98 cm)
Lastekapasitet	Foran: 120 lb (54,4 kg) / Bak: 109 kg
Oppbevaringskapasitet	34 L
Slepekapasitet	830 kg tilhenger med bremses / 394 kg tilhenger uten bremses
Drivstoff	19,5 L

FUNKSJONER	
Måleinstrument	4,5" digitalt display
Dynamo	500-W
Tenning	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	LED frontlys og baklys LED signatur
Sete	Standard
Styre	Standard
Beskyttelse	Heldekkende understellplate
Hengerfestetype	2 tommers hengerfeste med kule

GARANTI	
Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP



BE OM TILBUD
OG FÅ PRIS

