

2026 RENEGADE X XC 1000 T ABS



Catalyst Grey & Orange Crush

NØKKELEGENSKAPER

- Dynamisk servostyring med tre modus (DPS)
- Intelligent motorbrems (iEB™)
- Frontdifferensial med autolås
- FOX† 1,5 PODIUM† RC2 støtdempere
- Undersideplate foran og på midten
- Avsmalnet aluminiumstyre med heldekkende håndbeskyttelse
- X-pakke farging, grafikk og setetrekk
- Slepekule
- Blinklys
- Speil
- Horn med retningsviserspak

MOTOR	1000
Motortype	80 hk Rotax 976 cc V-twin, væskekjølt
Drivstoffinnsprøytningssystem	Intelligent iTC Control (iTC™) med elektronisk innsprøytning (EFI)
Girkasse	CVT L / H / N / R / P
Drivverk	Valgbare 2WD / 4WD-moduser med antispinn (BTC)
Førerassistanse	Arbeid / Standard / Sport-moduser Intelligent motorbrems (iEB™)
Servostyring	Dynamisk servostyring med tre modus (DPS)

FJÆRING	
Fjæring foran	Vinklet dobbel A-arm med krenningsdemper 23,3 cm (9,2") fjæringsvei
Støtdempere foran	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Fjæring bak	Uavhengig med torsjonell slepearm (TTI) 25,1 cm (9.9 in.) fjæringsvei
Støtdempere bak	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

DEKK/FELGER	
Fordekk og bakdekk	ITP Holeshott† ATR 25 x 8/11 x 12"
Felger	12" støpte beadlock-aluminiumfelger

BREMSE	
Foran	Doble 214 mm skivebrems med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Enkel 214 mm skivebrems med hydraulisk kaliper og doble stempler

MÅL/KAPASITET	
Beregnet tørrvekt*	368,6 kg
L x B x H	88 x 48 x 58,2" (218,4 x 121,9 x 147,8 cm)
Hjulavstand	129,5 cm (51")
Bakkeklaring	26,7 cm (10,5")
Setehøyde	87,7 cm (34,5")
Lastekapasitet	Bak: 16 kg
Slepekapasitet	590 kg
Drivstoff	20,5 L (5,4 gal)

FUNKSJONER	
Måleinstrument	4,5" digitalt display
Instrumentering	DC-uttak, 15 A kontakt
Tenning	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	LED-frontlykter
Vinsj	I/A
Sete	Standard
Styre	Avsmalnet aluminiumstyre med heldekkende håndvern
Beskyttelse	Gjørmevern Undersideplate i plast foran, aluminium på midten

GARANTI	
Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP



BE OM TILBUD
OG FÅ PRIS

