

# 2026 MAVERICK R X RS 999T DCT SAS



**NØKKELEGENSKAPER**

- 77 tommers 4-leddet slepearm med høy spindel i aluminium HD
- Smart-Lok™ frontdifferensial
- FOX† 3.0 PODIUM‡ Piggyback med bypass og Smart-Shox\*\*-teknologi med Live Valve gen. 3 (dobbelventil kompresjon og tilbakeslag)
- 10,25" berøringsskjerm
- 32" ITP Tenacity XNR dekk
- 16" flowformede beadlock-felger
- Kamera foran og bak
- Teleskopratt med infotainmentkontroller
- Hardt heltak
- Undersideplate i helplast
- 4-punktssele med skulderputer
- Førsteklasses høyttalers LED-frontlykter
- Can-Am LED-signatur
- Dashbordoppbevaring med mobiltelefonholder
- X-pakke grafikk/seter
- 1700-W dynamo
- RF Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™) med Start/Stop-knapp

 Dusty Navy & Legion Red

| MOTOR                         | 999T DCT                                                                                                                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorstype                    | 240 hk, Rotax® 999T DCT motor, 999 cc turboladet tresylindret motor, væskekjølt med integrert intercooler og høytytende luftfilter |
| Drivstoffinnsprøytningssystem | Intelligent Throttle Control (iTCT™) med elektronisk bensininnsprøytning (EFI)                                                     |
| Girkasse                      | Rotax DCT, 7-trinns med høyt og lavt girområde                                                                                     |
| Drivverk                      | Låsbar frontdifferensial med eksklusiv Smart-Lok* True 2WD/4WD med frontdifferensiallås / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL              |
| Servostyring                  | Gen 2 DPS med høyt dreiemoment og tre modus                                                                                        |

| FJÆRING           |                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fjæring foran     | Høy spindel i smidd HD-aluminium<br>Dobbel A-arm med stabilisator / 63,5 cm (25") fjæringsvei                                  |
| Støtdempere foran | FOX† 2.5 PODIUM‡ Piggyback med bypass og Smart-Shox**-teknologi med Live Valve gen. 3 (dobbelventil kompresjon og tilbakeslag) |
| Fjæring bak       | 4-Leddet slepearm med høy spindel i smidd HD-aluminium / 66 cm (26") fjæringsvei                                               |
| Støtdempere bak   | FOX† 3.0 PODIUM‡ Piggyback med bypass og Smart-Shox**-teknologi med Live Valve gen. 3 (dobbelventil-kompresjon og tilbakeslag) |

| DEKK/FELGER        |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Fordekk og bakdekk | ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16"      |
| Felger             | 16" beadlock i flowformet aluminium |

| BREMSE |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| Foran  | 32 mm hydraulisk trestempels kaliper med 265 mm skive |
| Bak    | 30 mm hydraulisk trestempels kaliper med 255 mm skive |

| MÅL/KAPASITET         |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Bur                   | Høyfast (dobbeltsidet) stålør og and stansinger  |
| Beregnet tørrvekt*    | 1 020 kg                                         |
| L x B x H             | 355,6 x 198,5 x 181,5 cm<br>(140 x 78,1 x 71,5") |
| Hjulavstand           | 274,3 cm (108")                                  |
| Bakkeklaring          | 17" (43,2 cm)                                    |
| Lastebokskapasitet    | 90 kg                                            |
| Oppbevaringskapasitet | Totalt: 8,1 L                                    |
| Drivstoff             | 50 L                                             |

| FUNKSJONER      |                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Måleinstrument  | 4,5" (11,4 cm) digitalt display med tastatur & 10,25" (26 cm) berøringsskjerm                               |
| Dynamo          | 1700-W                                                                                                      |
| Instrumentering | USB A (ladeport & kommunikasjonsport)<br>DC-uttak (10 A)                                                    |
| Lys             | Premium høytytende LED-frontlys<br>Can-Am LED-signatur                                                      |
| Vinsj           | Klargjort for 2041 kg vinsj i støtfanger (ikke installert)                                                  |
| Tyverisikring   | RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™) med Start/Stop-knapp                                         |
| Beskyttelse     | Hardt heltak<br>Premium halvører<br>Nedre deflektor foran<br>Anker foran / bak<br>Full plast undersideplate |

| GARANTI        |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Fabrikkgaranti | 2 års begrenset garanti fra BRP |



©2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. TM, ® og BRP-logoen er varemerker for BRP eller tilhørende selskaper. \*Basismodellens vekt uten væsker er vist. †Visco-Lok er et varemerke for GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle andre varemerker tilhører sine respektive rettighetsinnehavere. BRP forbeholder seg retten til når som helst å avbryte eller endre spesifikasjoner, priser, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten å pådra seg noen forpliktelse. Kjør ansvarfullt. BRP anbefaler på det sterkeste at alle SSV-førere tar et opplæringskurs. Kontakt din forhandler for informasjon om sikkerhet og opplæring. SSV-er kan være farlige å betjene. Av hensyn til din sikkerhet: Føreren og passasjerer bør bruke hjelm, vernebriller og annen beskyttelsesbekledning. Kjøring og alkohol/rusmidler hører ikke sammen. Delta aldri i stunkjøring. Unngå overhøy hastigheter, og vær spesielt forsiktig i vanskelig terreng. SSV-er med motorstørrelser over 90 cc anbefales kun for bruk av dem som er 16 år og eldre. Transporter aldri passasjerer på en SSV som ikke er spesifikt utpekt for slik bruk. Passasjerer må være minst 12 år gammel, og i stand til å holde tak i håndtakene og spenne føttene mens ryggen hviler mot ryggstøtten. Enkelte avbildede modeller her, kan inneholde ekstrastyr.



BE OM TILBUD  
OG FÅ PRIS

