

2026 MAVERICK X RS TURBO RR SAS



NØKKELEGENSKAPER

- Smart-Lok™** frontdifferensial
- Smart-Shox**-teknologi med DDA-ventil
- FOX† 3.0 PODIUM RC2†-dempere med bypass
- Belteovervåkingssystem
- 850 W dynamo
- 4,5" (11,4 cm) bredt digitalt display med tastatur & 10,25" (26 cm) berøringsskjerm
- X-pakke grafikk/seter
- 4-punkts setebelter med skulderputer
- Can-Am LED-signatur
- 15" (35,6 cm) beadlock-felger i aluminium
- 32" XPS Trac Force-dekk
- Full hardtopp
- Hel undersideplate i HMW-plast
- RF Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™) med start/stoppknapp
- Horn

Dusty Navy

MOTOR	Turbo RR
Motortype	200 hk* Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc turboladet tresylindret motor, væskekjølt med integrert intercooler og høyeffektivt luftfilter
Drivstoffinnsprøytningssystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bensininnsprøytning (EFI)
Girkasse	pDrive primær- og hurtigresponssystem X (QRS-X) CVT med høy luftstrøm, L / H / N / R / P
Drivverk	Låsbar frontdifferensial med eksklusiv Smart-Lok* True 2WD/4WD med frontdifferensiallås / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Servostyring	Dynamisk servostyring med høyt dreiemoment og tre modus (DPS™)
FJÆRING	
Fjæring foran	Dobbelt A-arm med stabilisatorstag / 55,9 cm (22") fjæringsvei / Trophy truck-inspirerte armer
Støtdempere foran	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback med bypass og Smart-Shox**-teknologi med DDA-ventil (justering dynamisk demping)
Fjæring bak	4-leddet torsjonell slepearm X (TTX) med stabilisatorstag / 61 cm (24") fjæringsvei
Støtdempere bak	FOX† 3.0 PODIUM† med bypass og Smart-Shox-teknologi med DDA-ventil (Dynamisk demperkontroll)
DEKK/FELGER	
Fordekk og bakdekk	XPS Track Force 32 x 10 x 15".
Felger	15" støpte beadlock-aluminiumfelger
BREMSER	
Foran	Doble 262 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Doble 248 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler

MÅL/KAPASITET	
Bur	Tofaset 980 stål
Beregnet tørrvekt*	770,7 kg
L x B x H	335,3 x 184,7 x 174 cm (132 x 72,7 x 68,5")
Hjulavstand	259,1 cm (102")
Bakkeklaring	16" (40,6 cm)
Lastebokskapasitet	91 kg med LinQ™ hurtigfeste
Oppbevaringskapasitet	Totalt: 9,4 L
Drivstoff	40 L
FUNKSJONER	
Måleinstrument	4,5" (11,4 cm) bredt digitalt display med tastatur & 10,25" (26 cm) berøringsskjerm
Dynamo	850-W
Instrumentering	DC-uttak (10 A)
Lys	LED-frontlykter LED-signatur LED-baklykter
Vinsj	I/A
Tyverisikring	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™) med Start/Stopp-knapp
Beskyttelse	Integrert støtfanger foran Kvartdører Full hardtopp 4-punktssele med skulderputer Hel undersideplate i HMW-plast Hengerkrok bak
GARANTI	
Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP



BE OM TILBUD OG FÅ PRIS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. TM, ® og BRP-logoen er varemerker for BRP eller tilhørende selskaper. *Basismodellens vekt uten væsker er vist. †Visco-Lok er et varemerke for GKN ViscoDrive GmbH. ‡Alle andre varemerker tilhører sine respektive rettighetsinnehavere. BRP forbeholder seg retten til når som helst å avbryte eller endre spesifikasjoner, priser, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten å pådra seg noen forpliktelse Kjør ansvarfullt. BRP anbefaler på det sterkeste at alle SSV-førere tar et opplæringskurs. Kontakt din forhandler for informasjon om sikkerhet og opplæring. SSV-er kan være farlige å betjene. Av hensyn til din sikkerhet: Føreren og passasjerer bør bruke hjelm, vernebriller og annen beskyttelsesbekledning. Kjøring og alkohol/rusmidler hører ikke sammen. Delta aldri i stunkjøring. Unngå overhøye hastigheter, og vær spesielt forsiktig i vanskelig terreng. SSV-er med motorstørrelser over 90 cc anbefales kun for bruk av dem som er 16 år og eldre. Transporter aldri passasjerer på en SSV som ikke er spesifikt utpekt for slik bruk. Passasjerer må være minst 12 år gammel, og i stand til å holde tak i håndtakene og spenne føttene mens ryggen hviler mot ryggstøtten. Enkelte avbildede modeller her, kan inneholde ekstrautstyr.