

2026 MAVERICK R X RS 999T DCT SAS



 Dusty Navy & Legion Red

NØKKELEGENSKAPER

- 77 tommers 4-leddet slepearm med høy spindel i aluminium HD
- Smart-Lok™ frontdifferensial
- FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback med bypass og Smart-Shox**-teknologi med Live Valve gen. 3 (dobbelventil kompresjon og tilbakeslag)
- 10,25" berøringsskjerm
- 32" ITP Tenacity XNR dekk
- 16" flowformede beadlock-felger
- Kamera foran og bak
- Teleskopratt med infotainmentkontroller
- Hardt heltak
- Undersideplate i helplast
- 4-punktssele med skulderputer
- Førsteklasses høyttalers LED-frontlykter
- Can-Am LED-signatur
- Dashbordoppbevaring med mobiltelefonholder
- X-pakke grafikk/seter
- 1700-W dynamo
- RF Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™) med Start/Stop-knapp

MOTOR	999T DCT
Motorstype	240 hk, Rotax® 999T DCT motor, 999 cc turboladet tresylindret motor, væskekjølt med integrert intercooler og høytytende luftfilter
Drivstoffinnsprøytningssystem	Intelligent Throttle Control (iTCT™) med elektronisk bensininnsprøytning (EFI)
Girkasse	Rotax DCT, 7-trinns med høyt og lavt girområde
Drivverk	Låsbar frontdifferensial med eksklusiv Smart-Lok* True 2WD/4WD med frontdifferensiallås / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Servostyring	Gen 2 DPS med høyt dreiemoment og tre modus

FJÆRING	
Fjæring foran	Høy spindel i smidd HD-aluminium Dobbel A-arm med stabilisator / 63,5 cm (25") fjæringsvei
Støtdempere foran	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback med bypass og Smart-Shox**-teknologi med Live Valve gen. 3 (dobbelventil kompresjon og tilbakeslag)
Fjæring bak	4-Leddet slepearm med høy spindel i smidd HD-aluminium / 66 cm (26") fjæringsvei
Støtdempere bak	FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback med bypass og Smart-Shox**-teknologi med Live Valve gen. 3 (dobbelventil-kompresjon og tilbakeslag)

DEKK/FELGER	
Fordekk og bakdekk	ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16"
Felger	16" beadlock i flowformet aluminium

BREMSE	
Foran	32 mm hydraulisk trestempels kaliper med 265 mm skive
Bak	30 mm hydraulisk trestempels kaliper med 255 mm skive

MÅL/KAPASITET	
Bur	Høyfast (dobbeltsidet) stålør og and stansinger
Beregnet tørrvekt*	1 020 kg
L x B x H	355,6 x 198,5 x 181,5 cm (140 x 78,1 x 71,5")
Hjulavstand	274,3 cm (108")
Bakkeklaring	17" (43,2 cm)
Lastebokskapasitet	90 kg
Oppbevaringskapasitet	Totalt: 8,1 L
Drivstoff	50 L

FUNKSJONER	
Måleinstrument	4,5" (11,4 cm) digitalt display med tastatur & 10,25" (26 cm) berøringsskjerm
Dynamo	1700-W
Instrumentering	USB A (ladeport & kommunikasjonsport) DC-uttak (10 A)
Lys	Premium høytytende LED-frontlys Can-Am LED-signatur
Vinsj	Klargjort for 2041 kg vinsj i støtfanger (ikke installert)
Tyverisikring	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™) med Start/Stop-knapp
Beskyttelse	Hardt heltak Premium halvører Nedre deflektor foran Anker foran / bak Full plast undersideplate

GARANTI	
Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP



BE OM TILBUD
OG FÅ PRIS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. TM, ® og BRP-logoen er varemerker for BRP eller tilhørende selskaper. *Basismodellens vekt uten væsker er vist. †Visco-Lok er et varemerke for GKN ViscoDrive GmbH. ‡Alle andre varemerker tilhører sine respektive rettighetsinnehavere. BRP forbeholder seg retten til når som helst å avbryte eller endre spesifikasjoner, priser, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten å pådra seg noen forpliktelse. Kjør ansvarfullt. BRP anbefaler på det sterkeste at alle SSV-førere tar et opplæringskurs. Kontakt din forhandler for informasjon om sikkerhet og opplæring. SSV-er kan være farlige å betjene. Av hensyn til din sikkerhet: Føreren og passasjerene bør bruke hjelm, vernebriller og annen beskyttelsesbekledning. Kjøring og alkohol/rusmidler hører ikke sammen. Delta aldri i stunkjøring. Unngå overhøy hastigheter, og vær spesielt forsiktig i vanskelig terreng. SSV-er med motorstørrelser over 90 cc anbefales kun for bruk av dem som er 16 år og eldre. Transporter aldri passasjerer på en SSV som ikke er spesifikt utpekt for slik bruk. Passasjerene må være minst 12 år gammel, og i stand til å holde tak i håndtakene og spenne føttene mens ryggen hviler mot ryggstøtten. Enkelte avbildede modeller her, kan inneholde ekstrastyr.